


Disjoncteur de protection NH

# GSS 2025-400

Ce produit est obsolète. Accès au produit successeur:

https://www.spelsberg.be/fr/p/04600584



### **GSS 2025-400**

#### Disjoncteur de protection NH

### PERSONNALISABLE

Référence produit: 04200584 Dimensions: 320 x 320 x 179 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT - Qualité industrielle -, 2 x NH 00-partie inférieure de cartouche à couteaux BT, Collier de raccordement 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Sortie haut, sur barre collectrice 5 pôles, Bornes N 4 - 35 mm<sup>2</sup>, Bornes PE 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x raccord d'assemblage (GGV)

sur système de barres collectrices 400 A, avec couvercle transparent













# Caractéristiques techniques

# Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	400 Ampères
UL Type Rating:	3R

## **Dimensions**

Largeur:	320 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm

## Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

## Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

## **Conditions ambiantes**

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieunelycarbonate	e, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couverPbdyamide, renforcé aux fibres de verre	



## **Accessoires**

07251201 - GFS 12-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus

07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme