


Disjoncteur de protection NH

## GSS 3215-630 Plus



### GSS 3215-630 Plus

Disjoncteur de protection NH

PERSONNALISABLE

Référence produit: 04321586

Dimensions: 320 x 440 x 254 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT avec espace de connexion supplémentaire - Qualité industrielle -, 1 x NH 2-partie inférieure de cartouche à couteaux BT, Courant mesuré 400 A, Raccordement vissé M10, Sortie haut, sur barre collectrice 5 pôles, Borne N 16 - 120mm<sup>2</sup>, Borne PE 16-120mm<sup>2</sup>, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

**sur système de barres collectrices 630 A, avec couvercle transparent**

IP65

IK08



690V  
AC

1000V  
DC



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	440 mm
Hauteur:	254 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre