Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

GST 3115-400 Plus

GST 3115-400 Plus

Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

PERSONNALISABLE

Référence produit: 04711584
Dimensions: 320 x 440 x 254 mm

Boîtier pour cartouches à couteaux BT-interrupteur-sectionneur, avec espace de connexion supplémentaire, 1 x NH 1 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Courant mesuré 224 A, Raccordement vissé M10, Sortie haut, sur barre collectrice 5 pôles, Borne N 16 - 120mm², Borne PE 16-120mm², 4 x raccord d'assemblage (GGV)

sur système de barres collectrices 400 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 690V AC

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	320 mm
Longueur:	440 mm
Hauteur:	254 mm
Poids:	9.012 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902988013
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299