

Boite vide

TK PC 55-4-v



TK PC 55-4-v

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 12945501

Dimensions: 52 x 50 x 35 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Polycarbonate, Certifié selon DLG (résistance à l'ammoniac), DNV (classe : navires et installations Offshore), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Polycarbonate, gris, Couvercle: Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre, gris, Presse-étoupe intégré, Pg 11, Plage d'étanchéité 5 - 10 mm, (1 latéral)



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	52 mm
Longueur:	50 mm
Hauteur:	35 mm
Hauteur intérieure:	24 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	5 mm
pour plage d'étanchéité max.:	10 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	1.2 Nm

Propriétés mécaniques

Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée
lieu d'utilisation:	Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable V2A

Certificats

Marque de contrôle:	DLG (résistance à l'ammoniac)
Marque de contrôle:	DNV (classe : navires et installations Offshore)

Accessoires

[19400201 - TK ABP-55/75 - Plaque de fixation extérieure](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Fixation de montage/de carte à circuits imprimés](#)

[19505501 - TK MPI-55 - Plaque de montage](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Vis de montage](#)