


Boite vide

## AL 1006-3



### AL 1006-3

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 15000301

Dimensions: 98 x 64 x 34 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boîtiers lisses**

IP66

IK09



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris argent
----------------------------------	-------------

### Dimensions

Largeur:	98 mm
Longueur:	64 mm
Hauteur:	34 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	non
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	75 °C

## Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée
lieu d'utilisation:	Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane

## Accessoires

[15400401 - AL ALS-kl - Kit languette extérieure](#)