

Boite vide

AL 1212-8



AL 1212-8

Boite vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 15000901

Dimensions: 122 x 120 x 81 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boîtiers lisses

IP66

IK09



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris argent
----------------------------------	-------------

Dimensions

Largeur:	122 mm
Longueur:	120 mm
Hauteur:	81 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	non
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	75 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée
lieu d'utilisation:	Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane

Accessoires

[15400601 - AL ALS-gro - Kit languette extérieure](#)

[15421001 - AL ASS - Kit charnière extérieure](#)

[15500901 - AL MPS-1212 - Plaque de montage](#)

[16200901 - AL NS35-110 - Rail normalisé](#)