

Boite vide

ALS 99-6



ALS 99-6

Boite vide

Référence produit: 15100101
Dimensions: 89 x 89 x 64 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boîtiers lisses



Les dimensions intérieures et les points de fixation correspondent à la taille TK PS/PC correspondante

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Classe de protection:	I
Type de protection:	IP66
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris argent
----------------------------------	-------------

Dimensions

Largeur:	89 mm
Longueur:	89 mm
Hauteur:	64 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	non
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	75 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée
lieu d'utilisation:	Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Silicone

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------------	--

Accessoires

[15400401 - AL ALS-kl - Kit languette extérieure](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Plaque de montage](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Plaque de montage](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - Rail normalisé](#)