

Boite vide

ALS 1414-7



ALS 1414-7

Boite vide

Référence produit: 15100401

Dimensions: 139 x 139 x 73 mm

Boite vide, avec indice de protection IP66, Aluminium avec revêtement par poudrage, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Boîtiers: Aluminium avec revêtement par poudrage, Couvercle: Aluminium avec revêtement par poudrage, gris argent, Cotés du boîtiers lisses



Les dimensions intérieures et les points de fixation correspondent à la taille TK PS/PC correspondante

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Classe de protection:	I
Type de protection:	IP66
ventilé:	non
UL Type Rating:	4X, 12

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris argent
----------------------------------	-------------

Dimensions

Largeur:	139 mm
Longueur:	139 mm
Hauteur:	73 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK09
Variante à bride:	non
Juxtaposable:	non
Type de la pièce supérieure:	Couvercle

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C

Conditions ambiantes

Température ambiante max.:	75 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée
lieu d'utilisation:	Installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau de la partie supérieure:	Aluminium avec revêtement par poudrage
Matériau d'étanchéité:	Silicone

Certificats

Marque de contrôle:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------------	--

Accessoires

[15400601 - AL ALS-gro - Kit languette extérieure](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Plaque de montage](#)

[19700401 - TK MPS-1111 - Plaque de montage](#)

[19708001 - TS 15-80 - Rail normalisé](#)

[19709201 - TS 15-92 - Rail normalisé](#)

[19808101 - NS 35-81 - Rail normalisé](#)