Embout de montage

AST M32

AST M32

Embout de montage

Référence produit: 23043201
Dimensions: 35,5 x 35,5 x 25,1 mm

Entrée de câbles IP55, avec membrane d'étanchéité ouverte, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi de 1,5 - 4,0 mm, gris

Plage d'étanchéité 13 - 23 mm

IP55

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP55

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	gris clair

Dimensions

Largeur:	35.5 mm
Longueur:	35.5 mm
Hauteur:	25.1 mm
Taille nominale:	M32

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	13 mm
pour plage d’étanchéité max.:	23 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	Zone intérieure

Créé à 25.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299