Passe-câbles à double membrane

DMS M20/w

DMS M20/w

Passe-câbles à double membrane

Référence produit: 26012001
Dimensions: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Raccord à double membrane, IP66, avec deux membranes d'étanchéité, fermées, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi 1,5 - 4,5 mm, blanc

Plage d'étanchéité 7 - 13 mm

IP66

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP66

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	blanc pur

Dimensions

Largeur:	25.2 mm
Longueur:	25.2 mm
Hauteur:	13.4 mm
Taille nominale:	M20
Poids:	0.0034 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.:	4.5 mm
pour plage d’étanchéité min.:	7 mm
pour plage d’étanchéité max.:	13 mm
pour épaisseurs murales min.:	1.5 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902616657
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Matériau

Matériau de l’accessoire:	Caoutchouc

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299