Boîte de raccordement

HP 190-L

HP 190-L

Boîte de raccordement

Référence produit: 32699001
Dimensions: 199 x 149 x 77 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 16 mm², Ui=690 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Passe-câble étagé, M25/M32/M40, Plage d'étanchéité 13 - 26,5 mm, (4 Arrière, 10 latéral), points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

gris, sans bornes

IP55 | 16² | IK07 | 690V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	16 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	199 mm
Longueur:	149 mm
Hauteur:	77 mm
Longueur intérieure:	140 mm
Largeur intérieure:	190 mm
Hauteur intérieure:	70 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	non
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	13 mm
pour plage d’étanchéité max.:	26.5 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

19202501 - KS M25 - Kit de combinaison de boîtiers

19202601 - KS M25-gro - Kit de combinaison de boîtiers

19500601 - TK MPI-1811 - Plaque de montage

19810601 - NS 35-106 - Rail normalisé

19814401 - NS 35-144 - Rail normalisé

20302501 - WST M25/sw - Bouchon

20342501 - WST M25 - Bouchon

20344001 - WST M40 - Bouchon

20842501 - GMU PA M25 - Contre-écrou

20844001 - GMU PA M40 - Contre-écrou

21302501 - WNI M25/sw - Nipple d'étranglement

21342501 - WNI M25 - Nipple d'étranglement

21642501 - SNI M25 - Nipple étagé

21644001 - SNI M40 - Nipple étagé

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Presse-étoupes

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Presse-étoupes

22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes

22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes

23042501 - AST M25 - Embout de montage

23044001 - AST M40 - Embout de montage

23062501 - AST M25/or - Embout de montage

23064001 - AST M40/or - Embout de montage

23142501 - VST M25 - Bouchon de fermeture

23144001 - VST M40 - Bouchon de fermeture

23162501 - VST M25/or - Bouchon de fermeture

23164001 - VST M40/or - Bouchon de fermeture

23564001 - DST M40 or - Embout de montage

24742501 - KVR M25 - Presse-étoupes

24744001 - KVR M40 - Presse-étoupes

24902501 - ADR M25 - Joints d’étanchéité

24904001 - ADR M40 - Joints d’étanchéité

26002501 - DMS M25/sw - Passe-câbles à double membrane

26012501 - DMS M25/w - Passe-câbles à double membrane

Créé à 23.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

26042501 - DMS M25 - Passe-câbles à double membrane

28842501 - RST M25 - Raccord de tube

97980001 - NS 35-90 - Rail normalisé

Créé à 23.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland