

Boîte de raccordement

Sd 7-2,5²



Sd 7-2,5²

Boîte de raccordement

Référence produit: 33240701 Dimensions: 75 x 75 x 37 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée auto-étanches, Plage d'étanchéité 8,2 - 12,5 mm, (3 Arrière, 7 latéral), points de fixation externes, pour installations standard en intérieur

gris, In=24 Ampères, avec 5 bornes à vis juxtaposables 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)















Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	75 mm
Longueur:	75 mm
Hauteur:	37 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	НВ
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	8.2 mm
pour plage d'étanchéité max.:	12.5 mm
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C: Humidité relative de l'air max. 40°C: 50 % Température ambiante min.: -25 °C Température ambiante max.: 40 °C Température ambiante 24h: 35 °C	25 °C: Humidité relative de l'air max. 40°C: 50 % Température ambiante min.: -25 °C Température ambiante max.: 40 °C		
Température ambiante min.: -25 °C Température ambiante max.: 40 °C Température ambiante 24h: 35 °C	Température ambiante min.: -25 °C Température ambiante max.: 40 °C Température ambiante 24h: 35 °C	• •	95 %
Température ambiante max.: 40 °C Température ambiante 24h: 35 °C	Température ambiante max.: 40 °C Température ambiante 24h: 35 °C	Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante 24h: 35 °C	Température ambiante 24h: 35 °C	Température ambiante min.:	-25 °C
<u> </u>	<u>'</u>	Température ambiante max.:	40 °C
Lian dinatallation.	Lieu d'installation: Zone intérieure	Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d installation: Zone interieure		Lieu d'installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polyéthylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
	0606-1/-22))



Accessoires

30040701 - VST RR - Bouchon de fermeture

68502001 - HandyGrip VG 20 - Barrette de bornes

68502101 - HandyGrip VG 21 - Barrette de bornes

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Barrette de bornes

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Borne à enficher

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Borne à enficher



Cable gland

