

Boîte de raccordement

Abox-i 1500 DK-150²/4



Abox-i 1500 DK-150²/4

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49058501 Dimensions: 440 x 320 x 179 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 150 mm², Ui=690 V AC, Membranes extractibles,

M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

gris, avec borne en série 4 pôles - 150^2 (50 à 150 mm²)











Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V |
|----------------------------------|---------|
| Section de conducteur max.: | 150 mm² |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| Nombre de pôles: | 4 |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| Couleur de la partie inférieure: | gris |
|----------------------------------|------|
| Couleur de la partie supérieure: | gris |

Dimensions

| Largeur: | 440 mm |
|-----------|--------|
| Longueur: | 320 mm |
| Hauteur: | 179 mm |

Propriétés du matériel

| Résistant aux UV: | oui |
|--|--------|
| sans halogène: | oui |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Qualité industrielle: | oui |

Propriétés mécaniques

| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Plombable: | oui |
| Couple de la vis du couvercle: | 1.7 Nm |
| Fixation: | points de fixation internes |

Conditions ambiantes

| Humidité relative de l'air max 25 °C: | . 95 % |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max | . 40°C: 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d'installation: | zone extérieure protégée |

Matériau

| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
|--|---------------------------------|
| Matériau de la partie supérieunelycarbonate, | renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couver Pbd yamide, renforcé aux fibres de verre | |



Accessoires

67065001 - URS RK1-150mm² - Bornier-Abox

07303201 - GKE 32 - Passage de câble

07304301 - GKE 43 - Passage de câble

01040101 - GTi 1-g - Boite vide

07220001 - GFL 20 - Support

07300301 - GZE 3 - Serre-câble

07280301 - GFG 3 - Barrette support

07030001 - GAB-ES - Languette de fixation extérieure

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation



Cable gland

