

Boîtier pour bornes

## RKKi 4/10-10x4<sup>2</sup>



### RKKi 4/10-10x4<sup>2</sup>

Boîtier pour bornes

PERSONNALISABLE

Référence produit: 63740401

Dimensions: 94 x 94 x 57 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP54/IP66, Section nominale 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonate, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

avec bloc de bornes 10 pôles 4 mm<sup>2</sup> (type Contactclip BKA 4)



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V             |
| Section de conducteur max.:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Classe de protection:            | II                |
| Type de protection:              | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                  | n.i.              |

### Dimensions

|           |       |
|-----------|-------|
| Largeur:  | 94 mm |
| Longueur: | 94 mm |
| Hauteur:  | 57 mm |

### Propriétés du matériel

|   |        |
|---|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Qualité industrielle:                       | oui    |

### Propriétés mécaniques

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type de fixation:     | Montage mural/au plafond    |
| Résistance aux chocs: | IK08                        |
| Plombable:            | oui                         |
| Juxtaposable:         | oui                         |
| Fixation:             | points de fixation internes |

### Conditions ambiantes

|  |        |
|--|--------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %   |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %   |
| Température ambiante min.:             | -25 °C |

## Conditions ambiantes

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Température ambiante max.: | 40 °C                    |
| Température ambiante 24h:  | 35 °C                    |
| Lieu d'installation:       | zone extérieure protégée |

## Matériau

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate                       |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate                       |
| Matériau d'étanchéité:             | Polyuréthane                        |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Nylon, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

[19000201 - ASS-kl - Kit charnière extérieure](#)

[19202001 - KS M20 - Kit de combinaison de boîtiers](#)

[19400101 - TK ABL - Kit de pattes de fixation murale](#)

## Cable gland

