Combinaison de prises

STV 912-K

STV 912-K

Combinaison de prises

PERSONNALISABLE

Référence produit: 72941201
Dimensions: 200 x 400 x 122 mm

Combinaison de prises, avec indice de protection IP44, prêt au raccordement, conforme à la norme EN 61439-3, capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable
Entrées de ligne:
en haut: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M25/32
en bas: Estampage préalable 8 x M20, 1 x M32/25
à gauche: Estampage préalable 4 x M20/25
à droite: Estampage préalable 4 x M20/25
Arrière: Estampage préalable 4 x M20/25

avec:
- **1 x Disjoncteur B16A, 1 pôle**
- **1 x Disjoncteur C16A, 3 pôles**
- **1 x Disjoncteur différentiel (RCCB), 40/0,03A, 4 pôles, type A**
- **2 x Prise SCHUKO® (avant), 230V**
- **1 x Prise CEE (avant), 16A, 400V**

IP44 IK08 400V AC

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Appareils de montage

Disjoncteur différentiel (RCCB), 40/0,03A, 4 pôles, type A:	1
Disjoncteur B16A, 1 pôle:	1
Disjoncteur C16A, 3 pôles:	1
Prise SCHUKO® (avant), 230V:	2
Prise CEE (avant), 16A, 400V:	1

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	1
Nombre d’unités de division par série:	9
Avec borne N:	oui
Avec borne PE:	oui

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	200 mm
Longueur:	400 mm
Hauteur:	122 mm
Poids:	2.865 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902934607
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000379
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Presse-étoupe



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299