

Boîte de prise

## STG 004



### STG 004

Boîte de prise

PERSONNALISABLE

Référence produit: 73220401

Dimensions: 125 x 200 x 122 mm

Boîte de prise, avec indice de protection IP44, avec prises intégrées et précâblées, capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène

Entrées de ligne:

en haut: Estampage préalable 4 x M20, 1 x M20/25

en bas: Estampage préalable 4 x M20, 1 x M20/25

à gauche: Estampage préalable Estampage préalable 4 x M20/25

Arrière: Estampage préalable 1 x M20

avec:

- 4 x Prise SCHUKO® (avant), 230V



## Caractéristiques techniques

### Appareils de montage

Prise SCHUKO® (avant), 230V:	4
------------------------------	---

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
Nombre de séries:	0

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

### Dimensions

Largeur:	125 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	122 mm

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08

## Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre