Coffrets modulaires

AKe 48

AKe 48

Coffrets modulaires

Référence produit: 73554801
Dimensions: 300 x 750 x 142 mm

Coffrets modulaires, avec indice de protection IP55, 4 Rangées, 48 Nombre de Modules disponibles, Tension de service nominale: 400V AC, Tension nominale d'isolement: 690V AC, 690V DC, Pré-etampages métriques au sommet et à la base pour l'introduction universelle de câbles avec des presse-étoupes, des DMS et/ou des passe-câbles à étages, pour installations standard en intérieur

avec barrette de bornes PE/N avec resp. 1 connexion rapide sans vis 25 mm², 6 connexions rapides sans vis 16 mm² et 18 connexions rapides sans vis 6 mm²

IP55 48 IK07 400V AC

Facile à monter - La barrette de bornes PE/N, les entrées élastiques sur la partie supérieure et la distance de rail importante permettent une installation rapide et confortable du distributeur.

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
Nombre de potentiels N:	1
Nombre de séries:	4
Nombre d’unités de division:	48
Nombre d’unités de division par série:	12

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	750 mm
Hauteur:	142 mm
Hauteur intérieure:	95 mm
Poids:	4.34 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK07

Propriétés mécaniques

Plombable:	oui
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902911691
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Presse-étoupe



Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299