

Boîtier d'appareil

## HW 050 H



### HW 050 H

Boîtier d'appareil

Référence produit: 92025001

Dimensions: 68 x 68 x 50 mm

Boîte d'appareil à mur creux, matériau retardateur de combustion et sans halogène, boîte universelle pour épaisseurs de plaques 1 - 40 mm, avec outil de poinçonnage, écartement des vis de 60 mm, sans halogène

**Perçage Ø 68 mm, profondeur 50 mm, avec système breveté pour l'association de boîtes**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	blanc
----------------------------------	-------

### Dimensions

Largeur:	68 mm
Longueur:	68 mm
Hauteur:	50 mm
Hauteur intérieure:	48 mm

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
-----------------------------------	-----------

### Matériau

Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène
-----------------------------------	---------------

### Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------------	---

## Accessoires

[97910501 - ES-10 - Vis de montage](#)

[97910601 - ES-18 - Vis de montage](#)

[97910701 - ES-25 - Vis de montage](#)