

Raccord de tube

ROP 32



ROP 32

Raccord de tube

Référence produit: 97053001

Dimensions: 49 x 64 x 45 mm

Raccord de tube, avec partie inférieure, convient pour différents diamètres de tube, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M32, compatible avec une barre de support



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	49 mm
Longueur:	64 mm
Hauteur:	45 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage ou cloutage
-------------------	----------------------------------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97050501 - BSK 2 - Socle borgne](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)