

Elément de sortie universel

## DAL 4



### DAL 4

#### Elément de sortie universel

Référence produit: 97070401

Dimensions: 80 x 315 x 90 mm

Elément de sortie universel, pouvant être utilisées en tant que sortie de plafond avec une grande compensation de la tolérance, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**Fixation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M32 - M40**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP00
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

### Dimensions

Largeur:	80 mm
Longueur:	315 mm
Hauteur:	90 mm

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage ou cloutage
-------------------	----------------------------------

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

## Accessoires

[23162001 - VST M20/or - Bouchon de fermeture](#)

[23162501 - VST M25/or - Bouchon de fermeture](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)