

Kit de coude

ROK 20 S



ROK 20 S

Kit de coude

Référence produit: 97072001
Dimensions: 63 x 35 x 62 mm

Kit de coude, composé d'un raccord de tube avec partie inférieure et d'un coude 30°, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d'entrées 30°: 1

3 parties, Fixation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M20, compatible avec une barre de support



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	63 mm
Longueur:	35 mm
Hauteur:	62 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage ou cloutage
-------------------	----------------------------------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

[97911501 - DH 55 - Crochet à visser](#)

[97911601 - DH 90 - Crochet à visser](#)

[97911801 - DH 65 - Crochet à visser](#)

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)