

Boîte profonde

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Boîte profonde

Référence produit: 97292501

Dimensions: 71 x 71 x 49 mm

Boîte profonde, en tant que boîtier en applique pour toutes les boîtes U 71 en présence de tuyau en béton jusqu'à M25, distance entre vis 60 mm, crée un espace de construction supplémentaire de 44 mm de profondeur, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

encliquetable, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP00
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	49 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	encliquetable
-------------------	---------------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

