

Kit de distribution

UP 015



UP 015

Kit de distribution

Référence produit: 98600001

Dimensions: 311 x 202 x 87 mm

Kit de distribution, 15 unités de division, cadre de volet et porte en plastique, blanc, avec verrouillage instantané, rail normalisé DIN 35 mm, bornes PE/N, bande de recouvrement et espace de marquage pour boîtier de montage K4 EK, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

1 rangée



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	311 mm
Longueur:	202 mm
Hauteur:	87 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène