

Boîte d'intégration d'appareil

BS 1



BS 1

Boîte d'intégration d'appareil

Référence produit: 98700101

Dimensions: 86 x 86 x 60 mm

Boîte d'intégration d'appareil, Boîte 1 entrée pour encastrement d'appareil "British Standard", distance entre vis 60,3 mm (2 3/8 pouces), avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fixation magnétique ou par cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M32, compatible avec une barre de support



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP30 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| UL Type Rating: | n.i. |

Couleurs

| | |
|----------------------------------|------------|
| Couleur de la partie inférieure: | vert jaune |
| Couleur de la partie supérieure: | vert |

Dimensions

| | |
|----------------------|-------|
| Largeur: | 86 mm |
| Longueur: | 86 mm |
| Hauteur: | 60 mm |
| Longueur intérieure: | 68 mm |
| Largeur intérieure: | 68 mm |
| Hauteur intérieure: | 37 mm |

Propriétés du matériel

| | |
|---|--------|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Qualité industrielle: | non |

Propriétés mécaniques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Type de fixation: | Fixation magnétique ou par cloutage |
|-------------------|-------------------------------------|

Conditions ambiantes

| | |
|--|------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------------|--------|
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

Matériau

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Matériau de la partie inférieure: | Plastique |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

Accessoires

[97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)

[97929901 - HM-UNI - Accessoires IBT](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Socle borgne](#)

[97412001 - BS MBR - Pont de montage](#)

[97413501 - BS ES-40 - Vis de montage](#)

[97415001 - BS ES-50 - Vis de montage](#)

[97410001 - BS 1 VD - Couverture](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[97413001 - BS ES-30 - Vis de montage](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer](#)

[97915501 - WED - Mandrin d'écartement](#)

[98791101 - VCBS - Accessoires IBT](#)

Cable gland

