


lege behuizing

## GTi 4-t



### GTi 4-t

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01000401

Afmetingen: 320 x 640 x 179 mm

Lege behuizing - industrie kwaliteit -, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige hoogte:	157 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## **Toebehoren**

[07335001 - GFW 30 - regenkap](#)

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)