

Meterbehuizingen

GTZ 4-KK



GTZ 4-KK

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 02141001

Afmetingen: 320 x 640 x 179 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, seriematig verzegelbaar, met meterbord en bevestigingsschroeven, voor mechanische kWh meter (inductiemeter), voor elektronische kWh meter met BKE-A adapter, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met grijs deksel en twee extra klapvensters



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	9.g.

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)