

NH-railkast lastscheider behuizing

GST 3115-630 Plus



GST 3115-630 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04711586

Afmetingen: 320 x 440 x 254 mm

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 630 A, met transparante deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte: | 440 mm |
| Hoogte: | 254 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |