

PE/N-klem

GN 0

GN 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600201

Afmetingen: 25,7 x 125 x 43 mm

Voor montageplaat

**N-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x
(1,5-70)rm / 2x 50rm, voor montageplaat**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Nominale spanning DC: | 440 V |
| Nominale stroom: | 160 Ampère |
| Aantal polen: | 1 |
| contactloos: | nee |
| Aansluiting 1: Type aansluiting: | Schroeven |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool: | 2 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders: | 1 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders: | 0 |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min): | 1.5 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max): | 70 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 1.5 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 70 mm ² |

Afmetingen

| | |
|----------|---------|
| Breedte: | 25.7 mm |
| Lengte: | 125 mm |
| Hoogte: | 43 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 3 Nm |
|-------------------------------|------|

Materiaal

Isolatiemateriaal: Thermoplast

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)