

lege behuizing

## TG ABS 1212-9-o



### TG ABS 1212-9-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10090501

Afmetingen: 124 x 122 x 85 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

**Onderbak: ABS, grijs, Deksel: ABS, grijs, gladde zijanten**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.be/nl/p/20090501>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	124 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	85 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen
Locatie:	Standaard binneninstallaties

## Materiaal

Materiaal onderbak:	ABS
Materiaal deksel:	ABS
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

## Toebehoren

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200101 - TG ISS - Scharnierset](#)

[18200401 - TG PST1 - verzegelset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - montageplaat](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19711001 - TS 15-108 - DIN-rail](#)

[19811001 - NS 35-108 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluuchtingsstop](#)