

lege behuizing

## AL 1616-9



### AL 1616-9

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001101

Afmetingen: 160 x 160 x 91 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,  
Deksel: Aluminium met poedercoating,  
zilvergrijs, gladde zijanten**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

### Afmetingen

Breedte:	160 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	91 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C

## Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving
Locatie:	Industriële installaties en beschermd buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

## Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15501101 - AL MPS-1616 - montageplaat](#)

[16201101 - AL NS35-145 - DIN-rail](#)