

lege behuizing

## ALS 2720-9



### ALS 2720-9

lege behuizing

Artikelnummer: 15100801

Afmetingen: 273 x 205 x 95 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, gecertificeerd conform UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,  
Deksel: Aluminium met poedercoating,  
zilvergrijs, gladde zijkanten**



compatibel met de betreffende TK inbouw componenten

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Beschermingsklasse: | I      |
| Beschermingsgraad:  | IP66   |
| Beluchting:         | nee    |
| UL Type Rating:     | 4X, 12 |

### Kleuren

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kleur deksel: | zilvergrijs |
|---------------|-------------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 273 mm |
| Lengte:  | 205 mm |
| Hoogte:  | 95 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                      |    |
|----------------------|----|
| uv-bestendig:        | ja |
| halogeenvrij:        | ja |
| Industrie kwaliteit: | ja |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK09                 |
| Flensvariant:     | nee                  |
| Koppelbaar:       | nee                  |
| Type bovendeel:   | Deksel               |

### Omgevingscondities

|  |        |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 75 °C  |

### Omgevingscondities

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C  |
| plaats van de montage:       | beschermd buitenomgeving                             |
| Locatie:                     | Industriële installaties en beschermd buitenomgeving |

### Materiaal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak:   | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel:     | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Silicone                    |

### Certificaten

|         |   |
|---------|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
|---------|---|

## **Toebehoren**

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15500801 - AL MPS-1010 - montageplaat](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - montageplaat](#)

[19715401 - TS 15-154 - DIN-rail](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-rail](#)