

fietsen oplaadpunt

TG BCS 3 LED



TG BCS 3 LED

fietsen oplaadpunt

Artikelnummer: 20003401

Afmetingen: 202 x 152 x 110 mm

fietsen oplaadpunt, met beschermingsgraad IP44, zwart, incl. dekselschroeven met speciale kop, kabelinvoeringen, 1 x M25 achterkant behuizing, 1 x M25 onderkant behuizing, 1 x ventilatiewartel M20, voorbedraad op klem Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

Met LED-verlichting

voorzien van:

- 3 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	3
---------------------------------------	---

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
----------------------	-------

Beschermingsklasse:	II
---------------------	----

Beschermingsgraad:	IP44
--------------------	------

Aantal rijen:	0
---------------	---

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
-----------------	-------

Kleur deksel:	zwart
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	202 mm
----------	--------

Lengte:	152 mm
---------	--------

Hoogte:	110 mm
---------	--------

Inwendige lengte:	195 mm
-------------------	--------

Inwendige breedte:	145 mm
--------------------	--------

Inwendige hoogte:	76 mm
-------------------	-------

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
---------------	----

halogeenvrij:	ja
---------------	----

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
--------------------------------------	----

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C
--	--------

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
-------------------	-------------

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
---------------	------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
---------------------------------------	------

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
--	------

Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
------------------------------	-------

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
---------------------	---------------

Materiaal deksel:	Polycarbonaat
-------------------	---------------

Materiaal afdichting:	Polyurethaan
-----------------------	--------------

Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A
--------------------------	---------------------

Toebehoren

[20003101 - BCS WP1 - regenkap](#)

[20003201 - BCS WP2 - grondpen](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - speciaal bit](#)

Cable gland



|

M25