dubbele membraaninvoeringen

DMS M20/w

DMS M20/w

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26012001
Afmetingen: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm wit

Afdichtingsbereik 7 - 13 mm

IP66

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66

Kleuren

Kleur toebehoren:	zuiver wit

Afmetingen

Breedte:	25.2 mm
Lengte:	25.2 mm
Hoogte:	13.4 mm
Nominale grootte:	M20
Gewicht:	0.0034 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	7 mm
Voor afdichtbereik max.:	13 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902616657
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000451
Douanetariefnummer:	39269097

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Rubber

Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299