

dubbele membraaninvoeringen

## DMS M25



### DMS M25

**dubbele membraaninvoeringen**

Artikelnummer: 26042501

Afmetingen: 29,7 x 29,7 x 13,6 mm

Dubbele membraaninvoering IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

**Afdichtingsbereik 9 - 17 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beschermingsgraad: | IP66 |
|--------------------|------|

### Kleuren

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kleur toebehoren: | lichtgrijs |
|-------------------|------------|

### Afmetingen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte:          | 29.7 mm |
| Lengte:           | 29.7 mm |
| Hoogte:           | 13.6 mm |
| Nominale grootte: | M25     |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| uv-bestendig:                                  | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 750 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Voor afdichtbereik min.: | 9 mm   |
| Voor afdichtbereik max.: | 17 mm  |
| Type toebehoren:         | andere |

### Omgevingscondities

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |
|------------------------|---------------------------|

### Materiaal

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Materiaal toebehoren: | Rubber |
|-----------------------|--------|