

Aftakdoos

## WK 007-2,5<sup>2</sup>

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:  
<https://www.spelsberg.be/nl/p/80242001>



## WK 007-2,5<sup>2</sup>

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 40240701

Afmetingen: 80 x 80 x 38 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, uitbreekmembranen, M16, (7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, In=24 Ampère, met schroefklem 5-polig - 2,5 mm<sup>2</sup> (6 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	38 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK05
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

## Toebehoren

[22741601 - KVR M16-MGM - kabelwartel](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

**Cable gland**

