

Rijenklembenhuizing

RK 4/18 KSL-18x4²



RK 4/18 KSL-18x4²

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61001801

Afmetingen: 180 x 110 x 90 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², U_i=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Voorzien van 18 steekklemmen 4mm³ (type Weidmüller ZDU 4)

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.be/nl/p/63001801>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
UL Type Rating:	9-g.

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	90 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19010001 - VSG - Hangslot set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

Cable gland

