

voedingsklem

## HA 25-53



### HA 25-53

**voedingsklem**

Artikelnummer: 69153301

Afmetingen: 128 x 60 x 50 mm

Voedingsklem met 4 klempunten 1,5-25 mm<sup>2</sup> per pool

**5-polig - geïsoleerd**

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	5
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	4
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (min.):	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meendraads (max.):	16 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	128 mm
Lengte:	60 mm
Hoogte:	50 mm

## Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

## Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm