

contactdoos combinatie

STV 904-K



STV 904-K

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 72940401

Afmetingen: 200 x 200 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Aansluitklaar, conform EN 61439-3, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar

beschikbare modules: 8

voorzien van:

- 4 x installatieautomaat B16A, 1-polig
- 1 x Aardlekschakelaar (RCCB) 25/0,03A, 4-polig, type A
- 4 x SCHUKO® contactdoos (zijkant), 230V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

Aardlekschakelaar (RCCB) 25/0,03A, 4-polig, type A:	1
installatieautomaat B16A, 1-polig:	4
SCHUKO®contactdoos (zijkant), 230V:	4

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	8
Aantal modules per rij:	8
Met N-klem:	ja
Met PE klem:	ja

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Cable gland

