

Contactdoos behuizing

STG 004



STG 004

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73220401

Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

Contactdoos behuizing, met beschermingsgraad IP44, met ingebouwde, voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

voorzien van:

• 4 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	4
---------------------------------------	---

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
----------------------	-------

Beschermingsklasse:	II
---------------------	----

Beschermingsgraad:	IP44
--------------------	------

Aantal rijen:	0
---------------	---

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	125 mm
----------	--------

Lengte:	200 mm
---------	--------

Hoogte:	122 mm
---------	--------

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
---------------	----

halogenvrij:	ja
--------------	----

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
--------------------------------------	----

Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
---	--------

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
-------------------	-------------

Slagvastheid:	IK08
---------------	------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
---------------------------------------	------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
--	------

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
------------------------------	-------

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
------------------------	---------------------------

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
---------------------	-----------------------------------

Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
-------------------	-----------------------------------

Materiaal afdichting:	Polyurethaan
-----------------------	--------------

Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
--------------------------	-------------------------------