

Modulaire verdeler

# AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:  
<https://www.spelsberg.be/nl/p/73302301>



## AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73302101

Afmetingen: 315 x 600 x 155 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP65, bouwwijze getest conform EN 61439-3, aansluitklaar bedraad op toe- en uitgangsklemmen 10 mm<sup>2</sup>

**2 rijen, voor een Wallbox 11kW met geïntegreerde 6mA DC bewaking voorzien van:**

- 1 x Installatieautomaat C20A, 3-polig
- 1 x aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A
- 1 x Overspanningsafleider (SPD) type 2 voor TT- en TN-S-systemen
- 1 x Draaistroommeter voor 3- of 4-fasenaansluiting, max. 65A, MID-toelating, RS-485-interface



## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A:	1
Installatieautomaat C20A, 3-polig:	1
Overspanningsafleider (SPD) type 2 voor TT- en TN-S-systemen:	1

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beluchting:	ja
Aantal rijen:	3

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	155 mm
Inwendige lengte:	580 mm
Inwendige breedte:	295 mm
Inwendige hoogte:	123 mm

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C

### Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08
Flensvariant:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

### Certificaten

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
---------	-----------------------------