

lege behuizing

AK 14 L-g



AK 14 L-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73341001

Afmetingen: 315 x 300 x 147 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, kunststof, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), $U_i=1000V$ AC, $U_i=1500V$ DC, voor modulaire verdeler AK 14-56 voor de individuele uitbreiding met DIN-rails of montageplaat

Onderbak: Kunststof, grijs, Deksel: Polycarbonaat, grijs, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Met N-klem:	nee
Met PE klem:	nee
UL Type Rating:	9.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	315 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	147 mm
Inwendige lengte:	310 mm
Inwendige breedte:	295 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
-------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat

Certificaten

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
---------	-----------------------------

Toebehoren

[73383701 - AK3 AS - uitwendige scharnierset](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - montageplaat](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - klemrail](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - klemrail](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-moduleset](#)

Cable gland

