Modulaire verdeler

# AKe 48

## AKe 48

**Modulaire verdeler**

Artikelnummer: 73554801
Afmetingen: 300 x 750 x 142 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 4 rijen, 48 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijnippels, voor standaard binneninstallaties

**Met PE/N-klemrail met elk 1 klempunt 25mm², 6 klempunten 16mm² en 18 klempunten 6mm²**

IP55 48 IK07 400V AC halogen-free

meer flexibiliteit - dankzij de 5 varianten met 14 tot 70 modulen hebt u voor iedere toepassing de juiste oplossing tot uw beschikking

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 690 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP55 |
| Aantal N-potentialen: | 1 |
| Aantal rijen: | 4 |
| Aantal modules: | 48 |
| Aantal modules per rij: | 12 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 750 mm |
| Hoogte: | 142 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm |
| Gewicht: | 4.34 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK07 |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Verzegelbaar: | ja |
| Koppelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902911691 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000214 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

## Kabelwartel




Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299