

Modulaire verdeler

## AKe-L 24 Compact



### AKe-L 24 Compact

**Modulaire verdeler**

Artikelnummer: 73582401

Afmetingen: 250 x 370 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 2 rijen, 24 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijpippels, voor standaard binneninstallaties

**Zonder PE/N-klemrail**



meer flexibiliteit - dankzij de 5 varianten met 14 tot 70 modules hebt u voor iedere toepassing de juiste oplossing tot uw beschikking

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	2
Aantal modules:	24
Aantal modules per rij:	12

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
-----------------	-------

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	370 mm
Hoogte:	122 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK07

### Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

## Toebehoren

[79021801 - AK 24 PEN-S - klemrail](#)

[73540012 - AK KF 12 - Klapvenster](#)

## Cable gland

