

Modulaire behuizing

AKi 56 Plus



AKi 56 Plus

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73845601

Afmetingen: 300 x 900 x 142 mm

Modulaire behuizing, met beschermingsgraad IP65, 4 rijen, 56 beschikbare modules, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voormonteerd, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

Met extra aansluitruimte incl. 35mm DIN-rail, zonder PE/N-klemrail



Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Aantal rijen: | 4 |
| Aantal modules: | 56 |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|-------------------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 900 mm |
| Hoogte: | 142 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Koppelbaar: | ja |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

Toebehoren

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot](#)

[70610401 - AK SRS - vergrendelset](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - klemrail](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - combiset](#)