

lege behuizing

## AKL 2-t



### AKL 2-t

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74400201

Afmetingen: 300 x 300 x 132 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polystyreen,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**Onderbak: Polystyreen, Deksel: Polycarbonaat, transparant, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (56 zijkant)**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.be/nl/p/74500201>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse:  | II     |
| Beschermingsgraad:   | IP65   |
| UL Type Rating:      | 9-g.   |

### Kleuren

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kleur deksel: | transparant |
|---------------|-------------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 300 mm |
| Hoogte:  | 132 mm |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:     | IK07                                 |
| Verzegelbaar:     | ja                                   |
| Koppelbaar:       | ja                                   |
| Type bovendeeel:  | Deksel                               |
| Bevestiging:      | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                         |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                         |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C                       |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                        |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                        |
| plaats van de montage:                 | Binnen                       |
| Locatie:                               | Standaard binneninstallaties |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen                   |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-rail](#)

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[79500201 - AK MPI 2 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Invoerflens](#)

[79791001 - AK TW - scheidingswand](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - klemrail](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - klemrail](#)

[79031801 - AK N-SL - klemrail](#)

## Cable gland

