Meterbehuizingen

# ZKi 1-eHZ

## ZKi 1-eHZ

**Meterbehuizingen**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74900201
Afmetingen: 250 x 370 x 193 mm

Meterbehuizing, met transparante deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerde BKE-A voor de elektrische kWh-meter, met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen

IP54 IP65 IK08

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 250 mm |
| Lengte: | 370 mm |
| Hoogte: | 193 mm |
| Gewicht: | 2.655 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902983001 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000248 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |