

Meterbehuizingen

## AKi-Z 410 KK



### AKi-Z 410 KK

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75841001

Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, grijs deksel, seriematig verzegelbaar, met transparant klapvenster, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeters en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster voor de bediening van een selectieve hoofdschakelaar, incl. 2 1-polige HAKlemmen 25/16 mm<sup>2</sup> voor N en PE, met 35 mm DIN-rail voor de inbouw van een selectieve hoofdschakelaar, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

## Cable gland

