

NH-zekeringsbehuizing

AKi-S 202



AKi-S 202

NH-zekeringsbehuizing

Artikelnummer: 78120201

Afmetingen: 300 x 300 x 132 mm

NH-zekeringenkast- Industrie kwaliteit -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), 2 x NH 00-zekeringhouder, gemonteerd op een montageplaat, nominale stroom 100 A, Klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², met IP54 montagesteunen, met isolatiestoppen

met transparante deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	100 Ampère
UL Type Rating:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Cable gland

