

nulkleem

AK N 47-S

AK N 47-S

nulkleem

Artikelnummer: 79004701

Afmetingen: 242 x 25 x 23 mm

Reserveklem, voor het uitbreiden van de AK PE/N-klemrail vanaf AK 14

4 x 7-polig, met elk 2 klemmen 16 mm², 5 klemmen 6 mm²



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---------------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Aantal polen: | 4 |
| contactloos: | nee |
| Aansluiting 1: Type aansluiting: | Schroeven |
| Aansluiting 1: Isolatielengte: | 12 mm |
| Aansluiting 1: Klempunt per pool: | 7 |
| Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders: | 1 |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min): | 6 mm ² |
| Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max): | 16 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluittype: | Schroeven |
| Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders: | 1 |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min): | 1.5 mm ² |
| Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.): | 6 mm ² |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 242 mm |
| Lengte: | 25 mm |
| Hoogte: | 23 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C: | V2 |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Aansluiting 1: Aanhaalmoment: | 1.4 Nm |
|-------------------------------|--------|

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Aansluiting 2: aanhaalmoment: | 1.4 Nm |
|-------------------------------|--------|

Materiaal

| | |
|--------------------|-------------|
| Isolatiemateriaal: | Thermoplast |
|--------------------|-------------|