

Aftakdoos

Abox 060 SB-L

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product:
<https://www.spelsberg.be/nl/p/80670001>



Abox 060 SB-L

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80670701

Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 6 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20/M25, (2 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, met rood deksel, zonder klemmen, voor de aanduiding van stroomkringen voor noodverlichting



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	rood

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Toebehoren

- [19202001 - KS M20 - combiset](#)
- [19202501 - KS M25 - combiset](#)
- [19202601 - KS M25-gro - combiset](#)
- [19808101 - NS 35-81 - DIN-rail](#)
- [20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)
- [20342501 - WST M25 - Wurgnippel](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - contraoer](#)
- [20842501 - GMU PA M25 - contraoer](#)
- [21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - wurgnippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)
- [21642501 - SNI M25 - snijnippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)
- [23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)
- [23042501 - AST M25 - invoerwartel](#)
- [23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)
- [23142501 - VST M25 - afsluitdoppen](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)
- [26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)
- [28842001 - RST M20 - Buiswartels](#)
- [28842501 - RST M25 - Buiswartels](#)
- [84000601 - Abox 060 KLS-6² - klemblok](#)

Cable gland

